



**Station für Feststoffkessel „Regumat RTA-180“
mit Wilo Yonos Para 25/6 RKC, mit Universalisolation, DN 25**

Beschreibung

OVENTROP-Station für Feststoffkessel „Regumat RTA-180“

zur Regelung der Rücklauftemperatur bei Feststoff- und Pelletkesseln.

Die Rücklauftemperatur wird mit einem Dreiwegeventil in Verbindung mit einem Temperaturregler (Einstellbereich 40 °C - 70 °C) mit Tauchfühler auf den eingestellten Wert angehoben.

Mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung.

Bestehend aus:

- Umwälzpumpe
- Kugelhahn mit Thermometer
- Dreibeige-Mischventil
- Temperaturregler mit Tauchfühler
- Flanschrohr mit Sperventil
- Kugelhahn mit Thermometer und Anschluss für Tauchfühler
- Isolierung

Anschluss Heizkreisseite: G 1½ AG flachdichtend

Anschluss Kesselseite: G 1½ AG flachdichtend

Achsabstand: 125 mm

Nennweite: DN 25

Ausführung: mit Wilo-Pumpe Yonos PARA 25/6 RKC

max. Betriebsdruck: PN 10

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Art.-Nr.: 1354587

EAN-Code: 4026755406986

Technische Änderungen vorbehalten.